



# Solución de impresión y corte HP Latex 630 W Plus

Nuevas posibilidades con impresión de tinta blanca insuperable<sup>1</sup> y un flujo de trabajo de impresión y corte sin interrupciones.



## POSIBILIDADES: La mejor experiencia de impresión con tinta blanca<sup>1</sup>

- Haga más en su tienda con la impresora de tinta blanca<sup>1</sup> más sencilla que se adapta a las necesidades de su negocio.
- Produzca una amplia gama de trabajos de señalización y decoración, incluidas aplicaciones con película fina y papeles.
- Ofrezca impresiones asombrosas con colores vivos, degradados suaves y texto nítido a 14 m<sup>2</sup>/h (150 pies<sup>2</sup>/h).<sup>2</sup>
- Imprima y corte simultáneamente con una solución fiable de doble dispositivo: reconocimiento preciso de trabajos y corte sin errores.

## SIN ESFUERZO: hágalo rápido y fácilmente

- Tranquilidad gracias a los procesos de mantenimiento automático y a los cabezales de impresión sustituibles por el usuario.
- Ahorre espacio y tiempo con un sistema de carga frontal rápido y automatizado.
- Reimprima proyectos fácilmente con almacenamiento de trabajos en la impresora de hasta 10 GB.
- Supervise su impresora desde cualquier lugar y amplíe sus capacidades con la aplicación HP PrintOS basada en la nube.

## VAYA MÁS ALLÁ: Lidere con certificaciones medioambientales<sup>3</sup>.

- Contribuya a un entorno de trabajo cómodo<sup>4</sup> con la tecnología de tinta HP Latex base agua.
- Diferencie su negocio con certificaciones medioambientales<sup>3</sup>, como UL ECOLOGO<sup>®5</sup> y EPEAT<sup>6</sup>.
- Reduzca su consumo de plásticos con cartuchos<sup>7</sup> y consumibles sin etiquetas; reciclaje gratuito a través de HP Planet Partners.<sup>8</sup>

Para mayor información, por favor visite <https://www.hp.com/go/latex-630>

Únase a la comunidad, encuentre herramientas y hable con expertos. Visite el HP Latex Knowledge Center en <https://lkc.hp.com/>

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>



Contáctanos via WhatsApp

55 5338 5891



Equipos y Materiales para Impresión Digital de Gran Formato

Tel. 01 (55) 5617 2599 / 01 800 71 85 600

[www.sagaró.com.mx](http://www.sagaró.com.mx)

[contacto@sagaró.com.mx](mailto:contacto@sagaró.com.mx)

Sucursales: CDMX Sur, CDMX Centro, Tlalnepantla EdoMex, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Torreón, Querétaro, León, Veracruz, Mérida.

# Especificaciones técnicas

## Imprimir

Modos de impresión	35 m <sup>2</sup> /hora - Velocidad máxima (2 pasadas) 18 m <sup>2</sup> /hora - Velocidad (4 pasadas) 14 m <sup>2</sup> /hora - Estándar (6 pasadas) 11 m <sup>2</sup> /hora - Calidad (8 pasadas) 8 m <sup>2</sup> /hora - Alta saturación (12 pasadas) 7 m <sup>2</sup> /hora - Estándar para retroiluminados y textiles (14 pasadas) 6 m <sup>2</sup> /hora - modo de impresión White Spot (100 %) 3 m <sup>2</sup> /hora - modo de impresión White Overflood (100 %) 2 m <sup>2</sup> /hora - modo de impresión White Underflood (100 %) 1 m <sup>2</sup> /hora - 3 capas (160 %) <sup>1</sup>
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 dpi
Tipos de tinta	Tintas con base de agua HP Latex
Cartuchos de tinta	9 (negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, blanco, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat)
Tamaño del cartucho	1 L
Cabezales de impresión	6 (1 cian/negro, 1 magenta/amarillo, 1 cian claro/magenta claro, 1 blanco, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Overcoat)
Repetibilidad entre impresiones a largo plazo	95 % de los colores < 3 dE2000 <sup>2</sup>

## Soportes de impresión

Manipulación	Alimentador por rollo, enrollador de salida, cortadora horizontal automática (para vinilo, carteles y lienzos <sup>3</sup> , materiales de papel y película)
Tipos de soportes	Banners, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, empapelados, lienzo, sintéticos (tejidos, malla, textiles y cualquier otro material poroso requieren un forro)
Tamaño del rodillo	Rollos de 457 a 1625 mm (rollos de 580 a 1625 mm con soporte completo)
Maximum roll weight	42 kg
Maximum roll diameter	250 mm
Grosor	Hasta 0,5 mm

## Aplicaciones

Carteles, Ropa personalizable, Displays, Impresiones para exposiciones y eventos, Señalización exterior, Impresiones para suelos, Carteles para interiores, Decoración de interiores, Etiquetas y stickers, Cajas de luz - película, Cajas de luz - papel, POP/POS, Carteles, Impresiones para vehículos, Calcomanías de pared, Impresiones para ventanas

## Conectividad

Interfaces	Impresora: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Cortador: USB y Ethernet (LAN)
------------	--

## Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)

Impresora	Impresora: 2603 x 844 x 1405 mm; Cortador: 1960 x 704 x 1112 mm
Envío	Impresora: 2800 x 1130 x 1271 mm; Cortador: 2230 x 420 x 710 mm

## Peso

Impresora	Impresora: 236 kg; Cortador: 48 kg
Envío	Impresora: 353 kg; Cortador: 74 kg

**Contenido de la caja** Impresora: Impresora HP Latex 630 W, cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, base de impresora, enrollador de salida, kit de mantenimiento del usuario, soportes de bordes, guía de referencia rápida, software HP SAI Flexi RIP Print Cut, software de documentación, cables de alimentación, purgadores de aire, adaptador de eje de 2"; Cortador: Cortadora HP Latex 64 Plus, soporte de la cortadora, canastilla para material, software HP Cutter Control, guía de referencia rápida, póster de configuración, software de documentación, cables de alimentación, soporte estándar (1), cuchillas estándar (2), cuchilla de corte (1), bridas de material de 3 pulgadas (juego de 2)

## Rangos ambientales

Temperatura operativa	15 a 30 °C
Humedad operativa	Impresora: Del 20 al 80 % de HR (sin condensación); Cortador: Del 35 al 75 % de HR (sin condensación)

## Acústica

Presión sonora	Impresora: 55 dB(A) (funcionamiento), 38 dB(A) (inactivo), <20 dB(A) (en suspensión); Cortador: 56 dB(A) (en funcionamiento)
Potencia sonora	Impresora: 7,5 dB(A) (funcionamiento), 5,5 dB(A) (inactivo), <4 dB(A) (suspensión); Cortador: <7,3 dB(A) (funcionamiento)

## Alimentación

Consumo	Impresora: 0,9-2,0 kW (2,9 kW pico) (impresión), 60 W (lista), <4,5 W <sup>4</sup> (suspensión) (<15 W <sup>5</sup> con DFE); Cortador: 34 W (modo de trabajo)
Requisitos	Impresora: tensión de entrada (rango automático) de 200-240 V (±10 %), dos cables y PE; 50/60 Hz (±3 Hz); dos cables de alimen; cable de alimen de impresora de 5 A máx; cable de alimentación de curado de 12 A máximo; Cortador: 200-240 V (±10 %) dos hilos y PE; 50/60 Hz (±3 Hz); 2 A

## Certificación

Seguridad	De conformidad con la 2.ª y 3.ª edición de IEC 62368 e IEC 60950-1+A1+A2;; EE. UU. y Canadá (listado CSA); UE (cumple las normas LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); China (CCC)
Electromagnético	Impresora: Cumple los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva CEM), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI), Corea (KCC), China (CCC); Cortador: Cumple los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva CEM), Australia y Nueva Zelanda (RCM), Japón (VCCI), Corea (KCC)
Ambiental	Impresora: ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, UE, EAEU, China, India, Ucrania, Turquía); REACH; EPEAT; OSHA; De conformidad con el marcado CE; Cortador: WEEE, RoHS (UE); De conformidad con el marcado CE; REACH
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware

## Corte

Tipo de corte	Cuchilla flotante con TurboCut y modos de emulación tangenciales
Ancho de corte	158 cm
Velocidad de corte	Hasta 113 cm/s en diagonal
Aceleración	Hasta 3 G en diagonal
Precisión	0,2 % de movimiento o 0,25 mm, la mayor de las cantidades
Capacidad de repetición	± 0,1 mm
Fuerza de corte	1 a 600 gramos de fuerza aerodinámica, en pasos de 5 gramos
Grosor de corte	0,05 a 0,25 mm; 0,6 mm con cuchilla de especialidad opcional

# Información sobre pedidos

## Producto

171K7A	Solución de impresión y corte HP Latex 630 W Plus
--------	---

## Accesorios

171K8A	HP Latex 630 Output Platen Protector Accessory
1UX44A	Kit de cuchilla estándar HP Latex
42153A	HP Latex Media Feed Accessory
7HR19A	HP Latex 630/700/800 Media Loading Accessory

## Consumibles originales de impresión HP

4UJ93A	Cabezal de impresión HP Latex 836, blanco
4UJ94A	Cabezal de impresión optimizador HP Latex 886
4UJ29A	Cartucho de tinta HP Latex 832 de 1 litro, blanco
4UJ75A	Cartucho de tinta HP Latex 832 de 1 litro, negro
4UJ76A	Cartucho de tinta HP Latex 832 de 1 litro, cian
4UJ77A	Cartucho de tinta HP Latex 832 de 1 litro, magenta
4UJ78A	Cartucho de tinta HP Latex 832 de 1 litro, amarillo
4UJ79A	Cartucho de tinta HP Latex 832 de 1 litro, cian claro
4UJ80A	Cartucho de tinta HP Latex 832 de 1 litro, magenta claro
4UJ81A	Cartucho de tinta optimizadora HP Latex 832 de 1 litro
4UJ82A	Cartucho de tinta para segunda mano HP Latex 832 de 1 litro
4UJ83A	Depósito de mezcla de tinta HP 832
4UJ95A	Cabezal de impresión negro/cian HP Latex 836
4UJ96A	Cabezal de impresión HP Latex 836 magenta/amarillo
4UJ97A	Cabezal de impresión HP Latex 836 cian claro/magenta claro
4UJ98A	Cabezal de impresión para segunda mano HP Latex 836

## Material de impresión de formato grande HP original

Tela adhesiva removible HP Recycled<sup>6</sup>, núcleo de 3 pulgadas (látex/solvente): De conformidad con REACH<sup>7</sup>  
Lienzo satinado HP Recycled<sup>6</sup>, núcleo de 3 pulgadas (látex/solvente): De conformidad con REACH<sup>7</sup>  
Papel para carteles HP Premium: Certificado FSC<sup>8,9</sup>  
Papel para pared HP sin PVC<sup>10</sup>, Certificado UL GREENGUARD GOLD<sup>11</sup>, certificado FSC<sup>8,9</sup>, cumple los criterios AgBB<sup>12</sup>  
Vinilo adhesivo brillante permanente HP: De conformidad con REACH<sup>7</sup>  
HP Prime Gloss Air GP: De conformidad con REACH<sup>7</sup>

Para ver la cartera completa de materiales de impresión en formato grande de HP, visite [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).

## Servicio y soporte

U67G3E	Plan de servicio HP Plus por 2 años de soporte para hardware con DMR
U67G4E	Plan de servicio HP Plus por 3 años de soporte para hardware con DMR
U67G6E	Plan de servicio HP Plus por 5 años de soporte para hardware con DMR
U67G7PE	Plan de servicio HP Plus posgarantía por 1 año de soporte para hardware con DMR
U67G8PE	Plan de servicio HP Plus posgarantía por 2 años de soporte para hardware con DMR

<sup>1</sup> La velocidad de impresión puede variar debido al mecanismo de impresión en productos adaptable para evitar defectos en la calidad de la imagen. Los nombres de los modos pueden variar según el material o la aplicación.  
<sup>2</sup> La variación de color entre trabajos impresos se ha medido en el modo de 12 pasadas en materiales de vinilo. Mediciones de reflectantes en un objetivo de 943 colores conforme a la iluminación de la norma CIE D50, y de acuerdo con la norma CIEDE2000 según el borrador de la norma CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de los colores pueden experimentar variaciones por encima de 3 dE2000. Los materiales con retroiluminación medidos en modo de transmisión pueden producir resultados diferentes.  
<sup>3</sup> El cortador horizontal automático se utiliza únicamente con carteles y lienzos más delgados. Se recomienda realizar una prueba.  
<sup>4</sup> Excepto DFE (Digital Front End) de Tipo 2, tal como se define en la versión 3.1 de las Especificaciones de producto Energy Star<sup>®</sup> para equipos de generación de imágenes.  
<sup>5</sup> Alimentación total medida en modo de suspensión, incluido el Digital Front End que viene en el producto.  
<sup>6</sup> Producto compuesto de tejido PET y revestimientos. Con el revestimiento incorporado, el 72 % del peso del producto está formado por contenido reciclado. El tejido del material base está fabricado con resina 100 % reciclada.  
<sup>7</sup> A la fecha de este documento, este producto no contiene ninguna de las sustancias químicas de la lista de sustancias candidatas a autorización de la UE (también conocidas como sustancias extremadamente preocupantes) en concentraciones superiores al 0,1 %. Para determinar el estado de las SVHC en los productos HP, consulte la Declaración HP REACH del artículo 33 publicada en Productos de impresión y consumibles HP.  
<sup>8</sup> El 62 % del peso del producto está formado por contenido reciclado. El tejido del material base está fabricado con resina 100 % reciclada. Certificado conforme a la norma Global Recycled Standard (GRS) versión 3.0, de marzo de 2017.  
<sup>9</sup> Código de licencia de marca registrada FSC-C115139.  
<sup>10</sup> Los análisis químicos demostraron que el cloro elemental era inferior a 200 ppm. La presencia de cloro se atribuye al cloro residual utilizado en el proceso de fabricación del papel, y no a la presencia de PVC.  
<sup>11</sup> El papel para pared HP sin PVC impreso con tintas HP Latex cuenta con la certificación UL GREENGUARD GOLD. La certificación UL GREENGUARD GOLD de UL 2818 demuestra que los productos están certificados según las normas GREENGUARD de UL por bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del producto. Para obtener más información, visite <http://ul.com/gg>  
<sup>12</sup> Con las tintas HP Latex, las impresiones cumplen con los criterios AgBB para la evaluación sanitaria de emisiones VOC. Consulte <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>



Contáctanos via WhatsApp

55 5338 5891



Equipos y Materiales para Impresión Digital de Gran Formato

Tel. 01 (55) 5617 2599 / 01 800 71 85 600

[www.sagaró.com.mx](http://www.sagaró.com.mx)

[contacto@sagaró.com.mx](mailto:contacto@sagaró.com.mx)

Sucursales: CDMX Sur, CDMX Centro, Tlalneantla EdoMex, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Torreón, Querétaro, León, Veracruz, Mérida.