

Eco Pro

Material Suave disponible en diferentes colores, con terminado semi brillante. (PU, 90 Micrones +/- 10%). Se plancha en 5 segundos.

Telas que se recomiendan

- 100% algodón
- 100% poliéster
- Mezclas de poli/algodón

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.

Accesorios que se requieren

- Hoja protectora
- EZ Weeder® o pinzas de depilar

Notas de corte

Debe siempre hacer una prueba de corte antes de cualquier trabajo. Recuerde que debe ajustar las programaciones de su cortadora conforme se va gastando su navaja. Para obtener cortes y pelados óptimos, mantenga las líneas para sus letras y logos de al menos 1/16" (1.5 mm) de grosor.

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Voltee la prenda al revés. Lave a máquina con agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No lleve a la tintorería.

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.



ALIMENTE EL MATERIAL

En la cortadora de modo que el cargador quede hacia abajo.



CORTE EL LOGO,

Palabras o números al revés (imagen de espejo).



PELE

El exceso de material dejando solamente el gráfico deseado sobre el cargador para realizar el estampado.



PRECALIENTE & COLOQUE

Precaliente la prenda durante 10 segundos, antes de la aplicación. Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador hacia arriba (que se lea de izquierda a derecha). Coloque el papel Kraft sobre el cargador antes de estampar.



ESTAMPE

Temperatura:
 300° F/150° C
 Tiempo:
 5 segundos
 Presión: media
 #5 en Hotronix®



PELE FRIO/CALIENTE

Es mejor pelar el cargador de la prenda que hacer lo contrario, jalar la prenda del cargador.

GUIAS PARA LA CORTADORA

CORTADORA	NAVAJA	FUERZA	COMPENSACION	VELOCIDAD
Roland GX-24	45°	50-70	.250	20-50cm/s



Dist Sagaró de México, S.A. de C.V.

Equipos y Materiales para Impresión Digital de Gran Formato

Tel. 01 (55) 5617 2599 01800-718-5600

www.sagaro.com.mx

contacto@sagaro.com.mx